

# SMART-OUT 8/RELAIS



Das Smart-Out 8/Relais ist ein Reiheneinbaugerät mit insgesamt 8 potentialfreien Relais-Ausgängen.

Das Gerät wird über den BUS mit dem Smart-Router verbunden und dient dabei innerhalb der Smart-Produktfamilie als universelles Schaltmodul für elektrische Verbraucher jeglicher Art.

## Eigenschaften / Einsatzgebiet

- Beleuchtungssteuerung
- Steuerung von Steckdosen
- Steuerung von bis zu 4 Rollläden/Jalousien
- Markisensteuerung
- Anbindung von elektrischen Türschlösser
- Garagentorsteuerung
- Gartenbewässerung
- u.v.m.

## Besonderheiten

- Ansteuerung unterschiedlicher elektrischer Verbraucher durch 8 potentialfreie Ausgänge
- Schalten von großen Lasten (z.B. Herdplatte)
- Schalten unterschiedlicher Phasen möglich
- Integrierte Zeitfunktion (z.B. Urlaubssimulation)

## Bedienelemente

- 8 x Taster für direktes Schalten der Ausgänge

## Anzeigeelemente

- 4 x LED für Betriebszustand
- 8 x LED für Schaltzustände

## Technische Daten

- Abmessungen (HxBxT) 60x157x100mm
- Spannung 24V DC ( $\pm 10\%$ )
- Anschluss Busstecker (4x0,8mm<sup>2</sup>)
- Stromaufnahme  $\leq 100\text{mA}$
- Schutzart IP20
- Schutzklasse II
- Umgebungstemperatur 0...45°C
- Gerätebreite 10 TE
- Ausgänge 8
- Kontaktart Schließer potentialfrei
- Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub>
- Anschlussquerschnitt 0,2 bis 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung 250V/440V AC, 50Hz
- Nennstrom 16A bei 230V AC  
10A bei 24V DC
- Schaltleistung max. 16A bei 230V AC pro Ausgang
- Befestigungsart Hutschiene

## Lieferumfang

- 1 x Smart-Out 8/Relais
- Bedienungsanleitung

## Artikelnummern

- Smart-Out 8/Relais: SO8-REL-2
- Smart-Router: SRT-2

## Benötigtes Zubehör

- Smart-Router

## Anschlussbeispiel

